

Instruktion för målning av Raynor garageportar

Alla Raynors garageportar av stål är redan behandlade med ett värmehärdat färgskikt, ytterligare färglager är ej nödvändigt.

Om Ni vill ha en annan kulör bör Ni följa nedanstående instruktionssteg.

OBS! Måla endast utsidan av porten.

1. Använd mjuk rotborste tillsammans med en lösning av en kopp hushållsrengöringsmedel till tjugo liter varmt vatten för att avlägsna föroreningar och smuts.
2. Skölj noggrant med vatten.
3. Använd målartvätt förslagsvis miljövänlig och mjuk rotborste för att uppnå bättre vidhäftning. Använd inte någon form av sandpapper eller liknande för att preparera dörren.
4. Skölj noggrant av målartvätten och låt torka.
5. Använd akryl/latexfärg av hög kvalitet för exteriör (rådgör med en färghandlare) använd inte oljebaserad färg eller rostskyddsfärg. För att undvika ojämn finish, måla inte i direkt solljus, ej heller när ytan känns varm att ta på. Målning med pensel rekommenderas.
6. Undvik att få färg på packningarna mellan portens sektioner. Det är inte alla Raynorportar som har sådana packningar.

VIKTIGT: Då Raynor inte har någon möjlighet att kontrollera nya färglager, kan vi inte garantera att denna produkts ursprungliga ytskikt inte kan flagna när ytterligare färglager applicerats.